



DIE WANDFARBE! DIE WERTVOLLE

MissPompadour Wandfarbe Die Wertvolle erzeugt ein edles, stumpfmattes Finish auf der Wand. Dabei ist sie stabil und abriebfest, lösungsmittelfrei und verfügt über eine exzellente Deckkraft.

Die Wertvolle ist eine Premium Kreidefarbe auf Basis einer Acrylat Dispersion.

- Maximales Deckvermögen, Deckkraftklasse 1
- Maximale Nassabriebbeständigkeit, Nassabriebbeständigkeitsklasse 1
- Stumpfmatt
- Spritzfrei, Tropft nicht
- Für Wanduntergründe im Innenraum
- Wasserbasiert
- VOC frei
- Nahezu Konservierungsmittelfrei*
- Hervorragend ausbesserungsfähig
- Made in Germany
- Hochwertige Bindemittel, Pigmente und Füllstoffe

* Kann Spuren von Konservierungsmitteln enthalten

DAS PRODUKT

Premium-Wandfarbe für den Innenbereich für alle gängigen Wanduntergründe und Decken geeignet. Gipskartonplatten, Beton, Mauerwerk und (Spritz-) Putz, steinartige Plattenmaterialien, Tapeten und Glasfasergewebe. Auf neuen Untergründen genauso anzuwenden wie auf Untergründen, die mit Latex oder mit anderen herkömmlichen Beschichtungen versehen sind.

GEBINDE	In 1l und 2,5l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Mischbar in allen Farbtönen der MissPompadour-Kollektion
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
INHALTSSTOFFE	<u>Base transparent:</u> Acrylatdispersion, Silikate, Carbonate, Pigmente, Wasser, Additive <u>Base weiß:</u> Acrylatdispersion; Titandioxid, Silikate, Carbonate, Pigmente, Wasser, Additive
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65 % RF	Staubtrocken nach ca. 0,5 - 1 Stunden, überstreichbar nach 4 - 5 Stunden, nach 3 Tagen vollständig belastbar. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 57 - 60 %



DIE WANDFARBE! DIE WERTVOLLE

DICHTE BEI 20°C	<u>Base weiß</u> 1,51 - 1,54 g/ml <u>Base transparent</u> 1,2 - 1,4 g/ml
DECKKRAFTKLASSE	Klasse 1 bei einem Verbrauch von 8 qm/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13 300

Klassifizierung nach DIN 13300:

NASSABRIEB	R-Klasse 1
KONTRASTVERHÄLTNIS	H10-Klasse 1 bei 7 m ² /l
MAXIMALE KORNGRÖSSE	S1 fein (bis zu 100 µm)
GLANZGRAD	G4 Stupfmatt
DECKKRAFT	Klasse 1

Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinzel, Farbroller
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit max. 5% Wasser verdünnen
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Ab 5°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85%, ideale Verarbeitung bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
REICHWEITE	Ca. 8 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.

Das Auftragen einer vollen Schicht ergibt eine lange 'Offenzeit', die zusammen mit dem "Nass-in-Nass"-Auftragen in einer ansatzlosen Oberfläche resultiert.



DIE WANDFARBE! DIE WERTVOLLE

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinfolblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC	Grenzwert nach Kat.A7a: 30 g/l. Dieses Produkt enthält <1g/l VOC.
KINDER	Der VOC-Gehalt von MissPompadour Die Wertvolle ist extrem niedrig. Deshalb kann die Farbe auch in Kinderzimmern und Schlafzimmern eingesetzt werden.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste eintrocknen lassen und als Bauabfall oder im Hausmüll entsorgen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen und auf persönliche Schutzausrüstung achten.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Während der Verarbeitung auf ausreichend Belüftung des Raumes sorgen
- Kontakt mit der Haut vermeiden und gegebenenfalls Schutzkleidung, Handschuhe und Augenschutz tragen
- Bei Berührung mit den Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

BERATUNG

Kundenberatung von Mo-Fr 09:00-18:00 Uhr, Sa 09:00-16:00 Uhr

Telefonisch (+49 941 206 068 20) oder

Whatsapp (+49 176 222 258 08)

E-Mail (beratung@misspompadour.de)

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie gelten als Richtwerte und stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts können die Werte beeinflussen.

Das Produkt ist ausschließlich für die im technischen Merkblatt genannten Anwendungsbereiche geeignet. Die Verwendung in anderen Bereichen kann die technischen Werte und Eigenschaften beeinträchtigen und liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.



DIE WANDFARBE! DIE WERTVOLLE

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON STARK ODER UNTERSCHIEDLICH STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

- Frischer Putz
- Anstrich mit mineralischen Farben
- Verspachtelte Gipskartonplatten
- Altbauwände mit Reparaturstellen

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen und lose Farbschichten entfernen. Fehlstellen mit Spachtelmasse ausbessern.

Grundieren: Eine Grundierung mit Zum Wand grundieren verbessert die gleichmäßige Aufnahme der Wandfarbe und führt zu einem schneller deckenden und stabileren Ergebnis. Überstreichbar nach ca. 4 Stunden.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Die Wertvolle, überstreichbar nach ca. 4 - 5 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

STREICHEN VON BEREITS GESTRICHENEN ODER NICHT STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

- Alter Dispersionsanstrich
- Steinverblender
- Holzvertäfelungen (ggf. Zum Halten & Blocken erforderlich)
- Tapeten

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen und lose Farbschichten entfernen. Fehlstellen mit Spachtelmasse ausbessern.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Die Wertvolle, überstreichbar nach ca. 4 - 5 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompador GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompador.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. MissPompador GmbH, Am Reitfeld 10, 93161 Sinzing, beratung@misspompador.de

Letzte Änderung: 21.01.2025